Ficha Técnica Producto

GWD9454B

Gama MSX

Descripción Interruttore non automatico scatolato
Código MSXM 1250
Nº polos 4P
Corriente nominal 1250 A
Disparador -

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	-	MECHANICAL CHARACTERISTICS	-
Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo
Categoría de uso	AC-23A, DC-22A	DIN rail mounting	No
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Sì
Rated operating voltage (Ue)	690 Vac - 250 Vdc	Compatible interlock	A filo (meccanismo in dotazione)
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminals supplied	Parte delantera FB extendida
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Sì
Thermal regulation	-	Electrical life (415Vac)	4.000 cycles
Magnetic regulation	-	Mechanical life	5.000 cycles
Neutral protection	-	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Total power loss	281.24 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	32	Peso (kg)	23.4
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	15 kA	Ancho	280 mm
Idn regulation	-	Altura	370 mm
DT regulation	-	Profundidad	120 mm
SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)	-	**RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)**	-
220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 29/04/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso

Ficha Técnica Producto

GWD9454B

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

CE