




Descripción Interruttore automatico scatolato
 Código MSXD 160
 N° polos 3P+N
 Corriente nominal 160 A
 Disparador Elettromeccanico

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo
Categoría de uso	A	Montaggio su guida DIN	Sì, tramite accessorio
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Accessorabile con comando motore	Sì
Tensione nominale di impiego (Ue)	525 Vac	Interblocco compatibile	-
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	525 V	Alimentazione monte/valle	Sì
Regolazione termica	0,63 - 0,8 - 1 x I _n	Durata elettrica (415Vac)	10.000 cycles
Regolazione magnetica	Fixed - 2.080 A	Durata meccanica	10.000 cycles
Protezione del neutro	Non protetto	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	48.12 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (I _{cm})	-	Peso (kg)	1.9
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (I _{cw})	-	Ancho	140 mm
Regolazione I _{dn}	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Altura	165 mm
Regolazione dt	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Profundidad	68 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO I_{cu}	-	POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS	-
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	27 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	19 kA
440Vac	15 kA	440Vac	12 kA
525Vac	10 kA	525Vac	7,5 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL





Ficha Técnica Producto

GWD9557

Gama MSX

MARCAS/APROBACIONES

