Ficha Técnica Producto

GWD9576

MSX

Descripción Interruttore automatico scatolato
Código MSXD 125
Nº polos 3P+N
Corriente nominal 125 A
Disparador Electromecánico

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	-	**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**	-
Norma de referencia	IEC/EN 60947-2	Ejecución	Fijo
Categoría de uso	A	Montaje en carril DIN	Si, mediante accesorio
Frecuencia nominal (Hz)	50 / 60	Se puede equipar con mando motor	Si
Tensión nominal de funcionamiento (Ue)	525 Vac	Enclavamiento compatible	-
Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	8 kV	Terminales suministrados	Delantero FC
Categoría de sobretensiones	IV	Posición de montaje	Cualquier
Tensión de aislamiento (Ui)	525 V	Alimentación aguas arriba/aguas abajo	Si
Regulación térmica	0,63 - 0,8 - 1 x In	Durabilidad eléctrica (415Vac)	30.000 ciclos
Regulación magnética	Fija - 1.250 A	Durabilidad mecánica	30.000 ciclos
Protección del neutro	No protegido	Temperatura de empleo	-5°C +65°C
Potencia total disipada	39.36 W	Temperatura de almacenaje	-20° +65°
Capacidad nominal de cierre en cortocircuito (Icm)	-	Peso (kg)	1.4
Corriente admisible de corta duración para 0,3s (Icw)	-	Ancho	120 mm
Ajuste de IDN	0,03 - 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1 - 3 A	Altura	155 mm
Ajuste DT	0 - 60 - 200 - 400 - 700 ms	Profundidad	68 mm
CAPACIDAD DE CORTE EXTREMA UCI	-	**CAPACIDAD DE CORTE DE SERVICIO (ICS)**	-
220/240Vac	50 kA	220/240Vac	50 kA
400/415Vac	36 kA	400/415Vac	36 / 30 kA
440Vac	25 kA	440Vac	25 kA
525Vac	22 kA	525Vac	22 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONAL



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 12/10/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso

MARCAS/APROBACIONES

CE