





Proyector multifuncional de aluminio inyectado, barnizado con polvo poliéster, para usos móviles en soporte telescópico regulable (min. 1m - máx. 1,4m). Parábola en aluminio 99.85% abrigantada y oxidada anódicamente. Cristal templado de 5 mm. Junta de silicona anti envejecimiento. Equipado con rejilla de protección, 5 m de cable tipo H07RN-F de 3x1,5 mm<sup>2</sup> de sección y clavija IEC 309 16A 2P+T 200-250V IP67.

Aplicación	Interior / Exterior	Tipo de uso	Móvil
Grado de protección	IP55	Resistencia a impactos	IK10
Clase aislamiento	I	Distancia mínima al objeto iluminado	1 m
Peso (kg)	4.6	Color	Gris grafito
Corriente lámpara	2.1 A	Potencia lámpara máx.	500 W
Fijación lámpara	R7s	Lámpara	HD
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	D ÷ C	Óptica	Simétrica - ULOR: 0%
Código Electrocod	2424		

### DIMENSIONAL



### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP

IP55

IK

IK10



1 m



### MARCAS/APROBACIONES

