Ficha Técnica Producto

GW84220

Serie 68 CO

Proyector multifuncional de aluminio inyectado, barnizado con polvo poliéster, para usos móviles en soporte telescópico regulable (min. 1m - máx. 1,4m). Parábola en aluminio 99.85% abrillantada y oxidada anódicamente. Cristal templado de 5 mm. Junta de silicona anti envejecimiento. Equipado con rejilla de protección, 5 m de cable tipo H07RN-F de 3x1,5 mm² de sección y clavija IEC 309 16A 2P+T 200-250V IP67.

Aplicación	Interior / Exterior	Tipo de uso	Móvil
Grado de protección	IP55	Resistencia a impactos	IK10
Clase aislamiento	I	Distancia mínima al objeto iluminado	1 m
Peso (kg)	4.6	Color	Gris grafito
Corriente lámpara	2.1 A	Potencia lámpara máx.	500 W
Fijación lámpara	R7s	Lámpara	HD
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	D ÷ C	Óptica	Simétrica - ULOR: 0%
Código Electrocod	2424		

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP IP55

IK IK10

1 m

MARCAS/APROBACIONES

CE

Los datos, dimensiones, diseños e imágenes tienen carácter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versión más actualizada en la web www.gewiss.com, la actualización se expresa: 12/10/2024. El flujo y potencia del sistema están sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25ºC. Condiciones de garantía en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-warranty.html - 1 of 1