

Ficha Técnica Producto GW70419M

70 RT HP





70 RT HP es una gama completa de interruptores seccionadores rotativos de 16 A a 160 A, disponibles tanto en cajas de material aislante como metálicas, para mando o emergencia, compatibles con las principales aplicaciones residenciales, terciarias e industriales. También están disponibles versiones en corriente continua (DC) para aplicaciones fotovoltaicas de 16 A a 40 A en caja aislante._x000D_ La serie ofrece versiones para montaje en bloque puerta de 16 A a 1000 A y para cuadro con montaje en carril DIN de 16 A a 63 A, todas ellas compatibles con contactos auxiliares._x000D_ Los dispositivos han sido diseñados para reducir los tiempos de cableado, facilitar la instalación y garantizar la máxima seguridad y robustez incluso en las condiciones más exigentes.


Interruptor	Interruptor rotativo	Versión	Caja
Material	Metal	Tipología	Mando
Corriente nominal (A)	80	Nº polos	3P
Color maneta	Negro	Bloqueable	SI (max. 3 candados en ON y OFF)
Grado de protección	IP66	Resistencia a impactos	IK10 (caja); IK08 (maneta)
Temperatura ambiente	-25 +60 °C	Tornillos de tapa (número y tipo)	4 tornillos metálicos
Corriente en AC21A (415V)	80	Orificios de entrada	4xM32
Corriente en AC22A (415V) (A)	80	Tipo accesorios	Máx. 2 contactos auxiliares (1 por lado)
Corriente en AC23A (415V) (A)	80	Sección cables	2,5-25 mm ²

	RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS									
Solución	Ácidos Base		ses	Disolventes		Aceite	Rayos			
salina	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico	mineral	UV
Resistente	Re <mark>siste</mark> ncia li <mark>mita</mark> da	Resistente	Resistencia limitada	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	No resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL







SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP66

IK10 (caja); IK08 (maneta)

MARCAS/APROBACIONES

