Ficha Técnica Producto

GW76901

Serie GW FIT

Gama de accesorios para instalaciones eléctricas en aplicaciones del sector residencial, terciariario e industrial. La gama se compone de elementos de fijación para tubos y cables, accesorios para cables, accesorios para tubos rígidos (serie RK) y tubos flexibles (serie DF). La gama incluye una amplia variedad de bridas (Serie 52FS) y regletas de derivación y conexión (Serie 44).

Grado de protección	IP68 (a 10 bar)	Material	Latón niquelado
Para cables Ø (mm)	de 3 a 6,5	Descripción	Prensacables
Tipo de rosca	PG7	Ø orificio de montaje (mm)	12,5
Zona	1 (G) - 20 (D)	Código Electrocod	230
Temperatura ambiente	-60 °C <= Ta <= +95 °C	Norma	EN 50262 - IEC 62444 - EN 60079-0 - EN60079-7 - EN 60079-31 - EN 60079-7 - EN 60079-31 - DIN 40430
Temperatura de instalación	-20 +95 °C	Clasificación ATEX	2G 1D Ex e II tD A20 IP68

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

Solución salina	Ácidos		Bases		Disolventes				Aceite mineral	Rayos UV
	Concrentados	Diluidos	Concrentados	Diluidos	Hexano	Benceno	Acetona	Alcohol etílico		
Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente	Resistente

DIMENSIONAL



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

IP

IP68 (a 10 bar)

INSTALACIÓN

-20°c min +95°c max

-20 +95 °C

MARCAS/APROBACIONES

Reach Declaration

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 12/10/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso