





Proyector de aluminio inyectado, con lira galvanizada en caliente y pintada en el mismo color que el cuerpo. Equipado con escala goniométrica para agilizar el apuntamiento. Cristal plano de 4 mm, templado y serigrafiado, abisagrado al cuerpo para un rápido acceso al interior. Junta de silicona anti envejecimiento. Entrada de alimentación a través de prensa PG13.5 para cables de diámetro 6.5÷13 mm. Parábola en aluminio 99.85% abrigantada y oxidada anódicamente. Placa portacomponentes en acero cincado. Regleta tripolar de entrada rápida.

Aplicación	Interior / Exterior	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK07	Clase aislamiento	I
Superficie máxima expuesta al viento	0.103 m <sup>2</sup>	Superficie lateral expuesta al viento	0.034 m <sup>2</sup>
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Peso (kg)	4.9
Color	Aluminio	Tensión	230 V - 50 Hz
Lámpara	MT	Potencia lámpara	35 W
Corriente lámpara	0.5 A	Fijación lámpara	G12
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	A ÷ A+	Óptica	Vial - ULOR: 0%
Código Electrocod	244B		

### DIMENSIONAL



### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP66

IK  
IK07



0.103 m<sup>2</sup>

1 m



### MARCAS/APROBACIONES

