





Proyector de aluminio inyectado, con lira galvanizada en caliente y pintada en el mismo color que el cuerpo. Equipado con escala goniométrica para agilizar el apuntamiento. Compartimento óptico y eléctrico separados. Vano óptico de apertura frontal mediante palanca de accionamiento manual. Cristal templado de 5 mm. Junta de silicona anti envejecimiento. Entrada de alimentación a través de prensa para cables de diámetro 7+10.5 mm. Parábola en aluminio 99.85% abrigantada y oxidada anódicamente. Placa portacomponentes en acero cincado. Regleta tripolar. Versión cableada y con ajuste de fase.

Aplicación	Exterior	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK10	Clase aislamiento	I
Superficie máxima expuesta al viento	0.15 m <sup>2</sup>	Distancia mínima al objeto iluminado	1 m
Peso (kg)	10.7	Color	Gris grafito
Tensión	230 V - 50 Hz	Potencia lámpara	400 W
Corriente lámpara	3.4 A	Fijación lámpara	E40
Lámpara suministrada	MT*	Lámpara incluida	Si
Clase de eficiencia de la lámpara suministrada	A+	Clase de eficiencia de la lámpara compatible	A ÷ A+
Óptica	Simétrica extensiva - ULOR: 0%	Código Electrocod	244B

### DIMENSIONAL



### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP66

IK  
IK10



0.15 m<sup>2</sup>

1 m



### MARCAS/APROBACIONES

