Ficha Técnica Producto

GW84754

Articulos fin de serie

Proyector de alumino inyectado, con lira galvanizada electrolíticamente y pintada en el mismo color que el cuerpo Equipado con escala goniométrica para agilizar el apuntamiento Compartimento óptico y eléctrico separados Vano óptico de apertura frontal mediante tornillos Cristal templado de 5 mm Junta de silicona anti envejecimiento Entrada de alimentación a través de prensa PG13.5 para cables de diámetro 6.5÷13 mm Entrada de alimentación a través de prensa PG11 para cables de diámetro 7÷10 mm Parábola en aluminio 99.85% abrillantada y oxidada anódicamente Placa portacomponentes en acero cincado Regleta tripolar Versión cableada y con ajuste de fase, para ser empleada con el correspondiente grupo de alimentación

Aplicación	Exterior	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK09	Clase aislamiento	I
Superficie máxima expuesta al viento	0.25 m²	Superficie lateral expuesta al viento	0.083 m²
Distancia mínima al objeto iluminado	3 m	Peso (kg)	16
Color	Gris grafito	Lámpara	MN
Potencia lámpara	1000 W	Corriente lámpara	9.6 A
Fijación lámpara	K12s/Cable	Óptica	Circular - ULOR: 0%
Haz	Medio - 10°	Certificación DIN 18032-3	Conforme
Código Electrocod	2433		

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA

MARCAS/APROBACIONES

Los datos, dimensiones, diseños e imágenes tienen carácter informativo. Pueden ser modificados en cualquier momento, por lo que se recomienda leer la versión más actualizada en la web www.gewiss.com, la actualización se expresa: 12/10/2024. El flujo y potencia del sistema están sujetas a una tolerancia de +/- 10%. A menos que se indique lo contrario, los valores aplican a temperatura ambiente de 25ºC. Condiciones de garantía en https://www.gewiss.com/content/gewiss-es/es/company/landingpage/led-warranty.html - 1 of 1