





Proyector termoplástico para exterior de color gris humo , con lira galvanizada en caliente y pintada en el mismo color que el cuerpo. Equipado con escala goniométrica para agilizar el apuntamiento. Cristal plano de 4 mm, templado y serigrafiado, abisagrado al cuerpo para un rápido acceso al interior. Junta de silicona anti envejecimiento. Entrada de alimentación a través de prensa PG 13,5 para cables de diámetro 6.5 ÷ 13 mm. Parábola en aluminio 99.85% abrillantada y oxidada anódicamente. Placa portacomponentes en acero cincado. Regleta bipolar de entrada rápida para cables de 4 mm<sup>2</sup>.

Aplicación	Exterior	Grado de protección	IP65
Resistencia a impactos	IK09	Clase aislamiento	II
Prueba del hilo incandescente	650 °C	Superficie máxima expuesta al viento	0.124 m <sup>2</sup>
Distancia mínima al objeto iluminado	1 m	Peso (kg)	5.4
Color	Grís humo	Tensión	230 V - 50 Hz
Potencia lámpara	70 W	Corriente lámpara	1 A
Fijación lámpara	E27	Lámpara suministrada	ST*
Lámpara incluida	Si	Clase de eficiencia de la lámpara suministrada	A+
Clase de eficiencia de la lámpara compatible	A+	Óptica	Simétrica
Contaminación luminosa	0 cd/Klm	Garantía	5 años
Código Electrocod	2443		

### DIMENSIONAL



### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP  
IP65

IK  
IK09



GWT  
650 °C



0.124 m<sup>2</sup>



1 m



CON LÁMPARA



### MARCAS/APROBACIONES

