


Aparato de empotrar en techo modular de 600x600 mm. Cuerpo de chapa de acero pintado blanco. Difusor plástico prismatizado. Fuente luminosa LED de media potencia.

Aplicación	Interior	Tipología	Stand alone
Instalación	De empotrar	Dimensiones (mm)	600 x 600
Resistencia a impactos	IK03	Tensión	220-240 V - 50/60 Hz
Tensión	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Potencia de sistema	28 W
Peso (kg)	4.3	Lámpara	Led
Color	Blanco	Lumen Output (lm)	3100
Óptica	Dark Light	Grado de protección	IP20
Clase aislamiento	I	Tipo de alimentador	Driver Led en corriente continua
Temperatura de uso	-25 +25 °C	UGR	<16
Garantía	5 años	Temperatura de color	4000 K (IRC>80)
Tipo de fuente luminosa	LED - No sustituible	Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++
Código Electrocod	2419	Vida útil LED (L80B50)	50000 h

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



MARCAS/APROBACIONES

