





Iluminación de techo con LED de alta potencia y difusor de calor, fabricado en aluminio fundido "sin de cobre" (Cu < 0,08 %) e telaio in PA6 "halogen free" caricato fibra vetro. Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV. Lenti secondarie interne in PMMA ad alta trasparenza. Guarnizioni in silicone anti-invecchiamento. Dispositivo di sfiato ed anticondensa plastico. Vetro frontale temprato spessore 4 mm, fissato con telaio in alluminio. Sistema di fissaggio a parete o plafone, con possibilità a 45° solo per versioni 2L e 2+2L tramite molla in acciaio armonico od a sospensione con due punti di fissaggio. Viteria esterna in acciaio INOX. Connettore rapido IP68 per fili 1,5 mm². Diametro esterno cavo 7-12 mm. Driver LED elettronico rifasato (Cos fi > 0,9) según EN AB 44300.

Aplicación	Interior / Exterior	Serie	SMART [4] 2.0 LB - 4L
Tipología	Stand alone	Grado de protección	IP66
Resistencia a impactos	IK08	Clase aislamiento	I
Temperatura de uso	+5 +35 °C	Peso (kg)	4
Color	Gris RAL 7037	Tensión	220 / 240 V - 50 / 60 Hz
Lámpara	Led	Potencia de sistema	55 W
Óptica	Extensiva 100°	Temperatura de color	4000 K (IRC>80)
Corriente de alimentación LED	1,05 A	Lumen Output (lm)	5720
Vida útil LED (L80B50)	120000 h	Garantía	5 años
Código Electrocod	2444	Clasificación ATEX	Ex II 3G Ex nR IIC T5 Gc - Ex II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc IP66
Versiones	Luz neutra 4000K		

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP66

IK
IK08



MARCAS/APROBACIONES

