




Luminaria urbana decorativa de aluminio inyectado EN AB 46100, barnizada en polvo poliéster con pasivado previo trivalente, y sistema de ventilación lateral mediante rejilla gris en tecnopolímero. Sistema de cierre por manilla empotrada y cable de retención en acero. Tornillería externa en acero inox AISI 316. Juntas de silicona anti envejecimiento. Doble seccionador bipolar de seguridad para cable 2,5 mm<sup>2</sup>. Placa porta componentes en PC. Cableado interno con cable UG4G4 1 mm<sup>2</sup>. Motores LED componibles (2-4) con disipadores extruídos en aluminio, dotados con lentes en PMMA. Acceso lateral para brazos Ø60mm en inyección de aluminio, con posibilidad de regulación de la inclinación ±15°. Se puede utilizar hasta 50°C de temperatura ambiente máxima, reduciendo la corriente de alimentación según se indica en el Manual de Instrucciones.

Serie	URBAN [O3]	Óptica	Ciclopeatonal - ULOR: 0%
Número módulos	4 (4X16 LED)	Temperatura de color	3500 K (IRC>85)
Temperatura de uso	-25 +35 °C	Potencia de sistema	105 W
Lumen Output (lm)	6210	Vida útil LED (L80B10)	100000 h
Vida útil LED (L90B20)	50000 h	Tensión	220-240 V - 50/60 Hz
Peso (kg)	11	Color	Gris grafito
Resistencia a sobretensiones	4KV en modo común; 3KV en modo diferencial		

### DIMENSIONAL



### CURVA FOTOMÉTRICA



### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



### MARCAS/APROBACIONES

