





Luminaria urbana decorativa de aluminio inyectado EN AB 46100, barnizada en polvo poliéster con pasivado previo trivalente, y sistema de ventilación lateral mediante rejilla gris en tecnopolímero. Sistema de cierre por manilla empotrada y cable de retención en acero. Tornillería externa en acero inox AISI 316. Juntas de silicona anti envejecimiento. Doble seccionador bipolar de seguridad para cable 2,5 mm². Placa porta componentes en PC. Cableado interno con cable UG4G4 1 mm². Motores LED componibles (2-4) con disipadores extruados en aluminio, dotados con lentes en PMMA. Fijación al poste suministrado con el brazo Gewiss. Se puede utilizar hasta 50°C de temperatura ambiente máxima, reduciendo la corriente de alimentación según se indica en el Manual de Instrucciones.

Clase aislamiento	II	Color	Gris grafito
Grado de protección	IP66	Resistencia a impactos	IK08 CUERPO - IK06 LENTES
Tensión	220/240V - 50/60Hz - Stand alone y/o regulable 1-10V	Peso (kg)	9.5
Serie	URBAN [O3]	Aplicación	Exterior
Número módulos	4 (4X16 LED)	Óptica	Ciclopeatonal - ULOR: 0%
Superficie máxima expuesta al viento	0.25 m ²	Distancia mínima al objeto iluminado	1 m
Apto para	Brazos Gewiss	Potencia de sistema	105 W
Lumen Output (lm)	10560	Temperatura de color	4000 K (IRC>70)
Tensión	220-240 V - 50/60 Hz	Corriente de alimentación LED	530 mA
Garantía	5 años	Temperatura de uso	-25 +35 °C
Tipo de alimentador	Driver Led en corriente continua	Tipo de lámpara	Led
Código Electrocod	244C	Riesgo fotobiológico	RG1/RG2 @ 20cm
Flujo nominal (lm)	13400	Vida útil LED (L80B10)	100000 h
Vida útil LED (L90B20)	50000 h	Resistencia a sobretensiones	4KV en modo común; 3KV en modo diferencial

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP

IP66

IK

IK08 CUERPO -
IK06 LENTES



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



0.25 m²



1 m



5 AÑOS
GARANTÍA



INSTALACIÓN
mín 26 °C
máx +38 °C

MARCAS/APROBACIONES

