



Aparato de iluminación de viales/jardines en extrusión de aluminio, barnizado con polvo poliéster y pasivado trivalente previo. Pantalla plástica. Juntas de silicona anti envejecimiento. Fuente luminosa LED principal alimentada a tensión de red, fuente LED secundaria con lente para efecto spot.

Clase aislamiento	I	Color	Aluminio
Grado de protección	IP65	Lámpara	Led
Resistencia a impactos	IK10	Tensión	220/230 V - 50/60 Hz
Número lámparas	6+3	Lámpara señalización	Blanco
Lámpara principal	LED blanco - 5000 K	Peso (kg)	4.8
Aplicación	Exterior	Altura H (mm)	550
Potencia de sistema	27 W	Garantía	Prorrogable
Temperatura de uso	-25 +25 °C	Tipo de alimentador	Driver Led en corriente continua
Clase de eficiencia LEDs integrados	A ÷ A++	Tipo de fuente luminosa	LED - No sustituible
Código Electrocod	244C	Contaminación luminosa	0 cd/Klm

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IP
IP65



IK
IK10



GARANTÍA
AMPLIADA



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



MARCAS/APROBACIONES

