



Description DISJONCTEUR MAGNÉOTHERMIQUE COMPACT

Code MTC 60

Nombre de pôles 2P

Nombre de modules 1

Courant nominal 13 A

Courbe B

Tension nominale 230 V

Norme	EN 60898, EN 60947-2	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Pouvoir de coupure EN 60898 230V (Icn)	6000 A	Pouvoir de coupure EN 60898 (Ics)	1 x Icn
Pouvoir de coupure EN 60947-2 230V (Icu)	10 kA	Pouvoir de coupure EN 60947-2 (Ics)	100% Icu
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	4 kV
Tension de fonctionnement minimum	12V ca/cc	Tension de fonctionnement maximum	440 Vca / 220 V cc
Endurance électrique	10.000	Endurance mécanique	20.000
Section fil rigide	<=1x16 - <=1x10+1x6 mm <sup>2</sup>	Section fil souple	<=1x10 - <=2x6 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage nominal	1,2 Nm	Température d'utilisation	-25 +60 °C
Température de stockage	-40 +70 °C	Electrocod	1411

## DIMENSIONS



## NORMES ET HOMOLOGATIONS

