Fiche produit

GWD9117

Gamme MSX

Description	Interruttore automatico scatolato
Code	MSX 250c
Nombre de pôles	3P+N
Courant nominal	160 A
Déclencheur	Electromécanique

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	-	**MECHANICAL CHARACTERISTICS**	-
Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fixe
Catégorie d'utilisation	A	Montage sur rail DIN	Oui, au moyen d'accessoires
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessorisable avec manœuvre motorisée	Oui
Rated operating voltage (Ue)	525 Vac - 250 Vdc	Compatible inter-vérouillage	Levier – Câble
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Equipé de cosses	FC avant
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Upline/downline power supply	Oui
Réglage thermique	0,63 - 0,8 - 1 x In	Electrical life (415Vac)	6000 cycles
Réglage magnétique	6 - 8 - 10 - 13 x In	Durée de vie mécanique	18000 cycles
Protection du neutre	Non protégé	Température d'utilisation	-5°C +65°C
Puissance dissipée totale	49.17 W	Température de stockage	-20° +65°
Rated short-circuit current making capacity (Icm)	-	Poids (kg)	1.9
Rated short-time withstand current for 0,3s (Icw)	-	Largeur	140 mm
Idn regulation	-	Hauteur	165 mm
DT regulation	-	Profondeur	68 mm
SERVICE BREAKING CAPACITY (ICU)	-	**RATED BREAKING CAPACITIY (ICS)**	-
220/240Vac	35 kA	220/240Vac	27 kA
400/415Vac	25 kA	400/415Vac	19 kA
440Vac	15 kA	440Vac	12 kA
525Vac	7,5 kA	525Vac	6 kA
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	15 kA	250Vdc	12 kA

DIMENSIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 12/10/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis