



Description Interruptore automatico scatolato

Code MSXE 1000

Nombre de pôles 4P


Courant nominal 800 A

Déclencheur Électronique

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE		CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Norme	IEC/EN 60947-2	Exécution	Fisso - Rimovibile
Catégorie d'utilisation	B	Montaggio su guida DIN	Non
Fréquence nominale (Hz)	50 / 60	Accessoriabile con comando motore	Si
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac	Interblocco compatibile	A leva - A filo
Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	8 kV	Terminali in dotazione	FC avant
Catégorie de surtension	IV	Position de montage	Tout
Tension d'isolement (Ui)	800 V	Alimentazione monte/valle	Si
Regolazione termica	0,4 - 0,5 - 0,63 - 0,8 - 0,9 - 0,95 - 1 x In	Durata elettrica (415Vac)	4.000 cycles
Regolazione magnetica	Electronic LSIG	Durata meccanica	10.000 cycles
Protezione del neutro	50% - 100% x Ir	Température d'utilisation	-5°C +65°C
Potenza dissipata totale	204.8 W	Température de stockage	-20° +65°
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	-	Poids (kg)	12.3
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	10 kA	Largeur	280 mm
Regolazione I _{dn}	-	Hauteur	273 mm
Regolazione dt	-	Profondeur	103 mm
POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO Icu		POTERE DI INTERRUZIONE DI SERVIZIO ICS	
220/240Vac	85 kA	220/240Vac	85 kA
400/415Vac	50 kA	400/415Vac	50 kA
440Vac	50 kA	440Vac	50 kA
525Vac	30 kA	525Vac	30 kA
690Vac	20 kA	690Vac	20 kA
250Vdc	-	250Vdc	-

DIMENSIONS





Fiche produit

GWD9404

Gamme MSX

NORMES ET HOMOLOGATIONS

