

Fiche produit GW42208

Série 42 RV





Coffret étanche pour coupure d'urgence et applications spéciales avec rail DIN. Disponibles en rouge RAL 3000 et gris RAL7035. Le marteau bris de glace proposé en accessoire, le plastron plombable et la matière sans halogène en font une solution idéale pour les applications dans les espaces ouverts au public.

Courant nominal (A)	125	Classe isolement	ll_
Couleur	Gris RAL 7035	Dim. externes LxHxP (mm)	180x180x100
Indice de protection	IP55	Installation	En saillie
Matière	Technopolymère	Résistance aux chocs	IK08
Tension nominale (V)	400	Test du fil incandescent	650 °C
Température d'utilisation	-25 +60 °C	Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2
Electrocod	0321	Thermopression avec bille	70 °C
Norme	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Tension d'isolation	750 V
Puissance dissipée (W)	18	Nb mod. EN 50022	8

	RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES									
Solution	lution Acides		Bases		Solvants			Huile	Rayones	
saline	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique	minérale	ÜV
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Ré <mark>sistan</mark> ce li <mark>mité</mark> e	Non résistant	Non résistant	Ré <mark>sista</mark> nce li <mark>mité</mark> e	Ré <mark>sista</mark> nce li <mark>mité</mark> e	Ré <mark>sista</mark> nce li <mark>mité</mark> e

DIMENSIONS





	GW 42 204 GW 42 206 GW 42 207	GW 42 202 GW 42 208	GW 42 203
В	108	180	180
A'	172	172	172
B'	100	172	172
D	75	75	-
Е	48	48	-
F	12,8	12,8	-
Н	55	125	125
I	84	-	-
L	-	138	138
М	-	100	100

SYMBOLE TECHNIQUE















NORMES ET HOMOLOGATIONS

