Fiche produit

# DX10140R

Série FK

Conduits cintrables légers de la gamme FK9, en PVC, classés 22212, disponibles en six diamètres, de 16 à 50 mm, avec ou sans extracteur de câble, gris RAL 7035. Conviennent aux systèmes électriques et/ou de transmission de données. Recommandés pour une installation encastrée dans des murs verticaux ou des plafonds. Les conduits FK9 sont conformes aux normes EN 61386-1 et EN 61386-22.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Couleur | Gris RAL 7035 | Matière | PVC |
| Type | avec tire-fils | Conduits Ø (mm) | 40 |
| Test du fil incandescent | 960 °C | Résistance à la compression | 2 (Léger- 320 N) |
| Résistance aux chocs | 2 (Éclairage -320 N) | Résistance à la flexion | 2 (Cintrable) |
| Caractéristiques électriques | 2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique) | Protection contre la pénétration de corps solides sans accessoires | 0 |
| Protection contre la pénétration des liquides | 0 | Résistance à la corrosion | PVC naturellement résistant à la corrosion |
| Résistance à la propagation de la flamme | 1 (non propagateur de la flamme) | Protection contre la pénétration de corps solides avec assemblage GF | 4 |
| Norme | EN 61386-1 EN 61386-22 | Classification | 22212 |

## DIMENSIONS




## SYMBOLE TECHNIQUE

GWT 320N

960 °C

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 12/10/2024

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis