



Projecteur en aluminium coulé sous pression avec étrier à zingage électrolytique et peint de la même couleur que le corps. Doté d'une échelle goniométrique graduée pour faciliter l'orientation. Logement optique et logement câblage séparés. Logement optique à ouverture frontale par le biais de vis, changement d'ampoule par la partie arrière à l'aide d'un volet et de vis. Verre plat de 5 mm d'épaisseur trempé. Joint silicone anti-vieillessement. Entrée d'alimentation par PG13,5 pour câbles de diamètre 6,5 ÷ 13 mm. Entrée pour relais de sécurité par PG11 pour câbles de diamètre 7 ÷ 10 mm. Parabole en aluminium 99,85 % poli et à oxydation anodique. Plaque porte-composants en acier zingué. Bornier tripolaire. Version câblée et rephasée par le biais d'un groupe d'alimentation correspondant.

Application	Externe	Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK09	Classe isolement	I
Surface maximale exposée au vent	0.392 m <sup>2</sup>	Surface latérale exposée au vent	0.141 m <sup>2</sup>
Distance minimum de l'objet éclairé	3 m	Poids (kg)	23.5
Couleur	Gris graphite	Lampe	MT
Puissance lampe	2000 W	Courant lampe	10.3 A
Culot de lampe	E40	Optique	Symétrique diffuse - ULOR: 0%
Electrocod	2433		

### DIMENSIONS



### DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP66

IK  
IK09



0.392 m<sup>2</sup>

3 m



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

