





Projecteur pour extérieur en thermoplastique de couleur gris fumé avec étrier zingué à chaud et peint de la même couleur que le corps. Doté d'une échelle goniométrique graduée pour faciliter l'orientation. Verre plat de 4 mm d'épaisseur, trempé et sérigraphié ; articulé sur le corps pour un accès rapide à l'intérieur du projecteur. Joint silicone antivieillessement. Entrée d'alimentation par PG13,5 pour câbles de diamètre 6,5 ÷ 13 mm. Parabole en aluminium 99,85 % poli et à oxydation anodique. Plaque porte-composants en acier zingué. Bornier bipolaire pour câbles de 4 mm².

Application	Externe	Indice de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK09	Classe isolement	II
Test du fil incandescent	650 °C	Surface maximale exposée au vent	0.124 m ²
Distance minimum de l'objet éclairé	1 m	Poids (kg)	4.3
Couleur	Gris fumé	Tension	220-240 V - 50/60 Hz
Lampe	FSM	Puissance de la lampe	2x26/32/42 W
Culot de lampe	GX24q-3 / GX24q-4	Classe d'efficacité lampes compatibles	A
Type d'alimentation	Alimentation électronique	Optique	Symétrique
Lumineuse Pollution	0 cd/klm	Garantie	5 ans
Electrocod	2443		

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP65

IK
IK09



GWT
650 °C

0.124 m²

1 m



NORMES ET HOMOLOGATIONS

