Fiche produit

GW87307

Sur demande

Elément d'éclairage public avec raccord de tube (diamètre 42 à 76 mm) et corps en aluminium moulé sous pression La base du raccord de tube peut être inclinée pour l'installation du poteau souple ou de la tête de mât Optique en aluminium anodisé et poli à 99,85 % Joint en silicone antivieillissement Dispositif anti-condensation en feutre Boîtier amovible en polyamide contenant les composants électriques, équipé d'une poignée pour optimiser le temps d'installation Borne d'alimentation électrique bipolaire avec double isolation pour des câbles de 2,5 mm² max. ; PG 13.5 pour câbles de diamètre 6,5 à 11,5 mm Verre plat trempé et sérigraphié de 4 mm d'épaisseur Douille en céramique fixée sur le boîtier du composant Câbles rigide de 1 à 1,5 mm² en silicone avec double isolation UG4G4

Application	Externe	Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK10	Classe isolement	I
Surface maximale exposée au vent	0.21 m²	Distance minimum de l'objet éclairé	1 m
Inclinaison ajustable	+20° -20°	Poids (kg)	14.7
Couleur	Graphite / aluminium	Tension	230 V - 50 Hz
Lampe	MT / ST	Puissance lampe	250 W
Courant lampe	3 A	Culot de lampe	E40
Protection bloc optique	Vitre plate	Optique	Cut-Off - ULOR : 0%
Electrocod	244B		

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE

IP66

IK10

0.21 m²

1 m

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE

Les données, les mesures, les dessins et les photos sont présentés à titre informatif uniquement et mis à jour au 14/05/2024. Ils peuvent être modifiés à tout moment, vous êtes donc toujours invité à lire la dernière version publiée sur le site www.gewiss.com. Les flux et les puissances sont soumis à une tolérance de +/- 10%. Sauf indication contraire, les valeurs se réfèrent à une température ambiante de 25 ° C. Les conditions de garantie sont publiées sur https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1