


Elément encastré pour plafonnier modulaire de 600 x 600 mm Corps en tôle d'acier peint en blanc Diffuseur prismatique en plastique Source d'éclairage à LED de moyenne puissance

Application	Interne	Type	Stand alone
Installation	À encastrer	Dimensions (mm)	600 x 600
Résistance aux chocs	IK03	Tension	220-240 V - 50/60 Hz
Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome	Puissance du système	28 W
Poids (kg)	4.3	Lampe	LED
Couleur	Blanc	Lumen en sortie (Lm)	3100
Optique	Dark Light	Indice de protection	IP20
Classe isolement	I	Type d'alimentation	LED d'alimentation à courant constant
Température d'utilisation	-25 +25 °C	UGR	<16
Garantie	5 ans	Température de couleur	4000 K (CRI>80)
Type de source lumineuse	LED - Non remplaçable	Classe d'efficacité des LED Intégrés	A ÷ A++
Electrocod	2419	LED Durée de vie (L80B50)	50000 h

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



NORMES ET HOMOLOGATIONS

