


Luminaire modulaire encastré de 300 x 1200 mm. Cadre en aluminium extrudé avec peinture thermoplastique traitée au four. Diffuseur en plastique avec émission « pleine lumière ». Source d'éclairage à LED de moyenne puissance.

| | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Application | Interne | Installation | À encastrer |
| Dimensions (mm) | 300 x 1200 | Résistance aux chocs | IK04 |
| Tension | 220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome | Puissance du système | 40 W |
| Poids (kg) | 3.4 | Lampe | LED |
| Couleur | Blanc | Lumen en sortie (Lm) | 3630 |
| Indice de protection | IP20 - IP40 | Classe isolement | II |
| Type d'alimentation | Driver Led | Température d'utilisation | -25 +40 °C |
| UGR | <=19 | Garantie | 5 ans |
| Température de couleur | 4000 K (CRI>80) | Classe d'efficacité des LED intégrés | A ÷ A++ |
| Electrocod | 2419 | LED Durée de vie (L70B30) | 50000 h |

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IK

IK04



IP

IP20 - IP40



NORMES ET HOMOLOGATIONS

