





Lampe de plafond avec LED haute puissance et dissipateur thermique, fabriqué en aluminium moulé EN AB 44300 "sans cuivre" (Cu < 0,08 %) e telaio in PA6 "halogen free" caricato fibra vetro. Sistema ottico con riflettore/collimatore in PC stabilizzato agli UV. Lenti secondarie interne in PMMA ad alta trasparenza. Guarnizioni in silicone anti-invecchiamento. Dispositivo di sfiato ed anticondensa plastico. Vetro frontale temprato spessore 4 mm, fissato con telaio in alluminio. Sistema di fissaggio a parete o plafone, con possibilità a 45° solo per versioni 2L e 2+2L tramite molla in acciaio armonico od a sospensione con due punti di fissaggio. Viteria esterna in acciaio INOX. Connettore rapido IP68 per fili 1,5 mm². Diametro esterno cavo 7-12 mm. Driver LED elettronico rifasato (Cos fi > 0,9).

Application	Interne	Série	SMART [4] 2.0 LB - 5L
Type	Stand alone	Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK08	Classe isolement	I
Température d'utilisation	+5 +35 °C	Poids (kg)	4.1
Couleur	Gris Graphite Ral 7037	Tension	220 / 240 V - 50 / 60 Hz - Autonome
Lampe	LED	Puissance du système	69 W
Optique	Diffuse - 100°	Température de couleur	4000 K (CRI>80)
Courant de la LED	1,05 A	Lumen en sortie (Lm)	7150
LED Durée de vie (L80B05)	90000 h	Garantie	5 ans
Electrocod	2444	Classification ATEX	Ex II 3G Ex nR IIC T5 Gc - Ex II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc IP66
Versions	Lumière naturelle 4000K		

DIMENSIONS



DISTRIBUTION PHOTOMETRIQUE



SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP66

IK
IK08



NORMES ET HOMOLOGATIONS

