




Descrizione Dispositivo di riarmo automatico
 Sigla ReStart Rm PRO 4P
 Adatto per Int.magnetotermici diff.MDC - 1P+N/2P/4P - 30 mA
 Tensione nominale AC 230 V
 Corrente nominale 6 - 10 - 13 - 16 - 20 -25 - 32 A
 N. moduli 3
 Norma di riferimento EN 50557
 Frequenza nominale (Hz) 50 Hz

Sistema di distribuzione	TT - TN-S	Resistenza nominale verso terra di non funzionamento R _{do}	8kΩ
Tensione di isolamento (U _i)	500 V	Resistenza nominale verso terra di funzionamento R _d	16 kΩ
Tensione nominale di tenuta ad impulso (U _{imp})	4 kV	Frequenza massima di manovra	30 man/h
Categoria di sovratensione	III	Numero di manovre meccaniche	4000
Tensione di prova di rigidità dielettrica verso massa	2500 Vac per 1 minuto	Tipo di protezione differenziale	AC - A - A[IR]
Corrente differenziale nominale	30 mA	Temperatura di impiego	-25 +60 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C	Tipo contatti	Photomos (privo di potenziale)
Tensione di funzionamento	5-230 V ac/dc	Corrente di funzionamento	0,6mA (min)-100mA cosφ = 1 (max)
Frequenza di funzionamento	50 Hz	Categoria di utilizzo	AC12
Modalità di funzionamento	NA/NC/NA con funzione di segnalazione posizione maniglia	Coppia nominale di serraggio	0,4 Nm
Sezione morsetti	≤ 2,5 mm ²	Richiusura automatica per scatto intempestivo	Si
Controllo presenza guasto a terra	Si	Controllo continuo impianto	Si
Accessoriabile con	Contatto ausiliario GWD0951 - Modulo BUS RS485 GW90992	Codice Electrocod	1413

DIMENSIONALE



MARCHI/APPROVAZIONI

