





Descrizione	INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE
Sigla	MDC 100 MA
N. poli	2P
N. moduli	2
Corrente nominale	20 A
Corrente differenziale nominale	300 mA
Tipo	AC
Curva	C
Tensione nominale (IEC/EN 61009-1, 61009-2-1)	110 V

Norma di riferimento	IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1	Frequenza nominale (Hz)	50/60 Hz
Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 110V (Icn)	10000 A	Potere di interruzione IEC/EN 61009-1 (Ics)	0,75 x Icn
Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 110V (Icu)	15 kA	Potere di interruzione IEC/EN 60947-2 (Ics)	75% Icu
Tensione di isolamento (Ui)	500 V	Livello di immunità (onda 8/20µs)	250 A
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	4 kV	Categoria di sovratensione	III
Numero di manovre elettriche	10.000	Numero di manovre meccaniche	20.000
Sezione cavo rigido	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²	Sezione cavo flessibile	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm²
Biconnessione	SI (solo morsetti inferiori)	Coppia nominale di serraggio	2 Nm
Temperatura di impiego	-25 +40 °C	Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C
Compatibilità con ausiliari elettrici	SI	Compatibilità con ReStart	SI
Posizione montaggio	Qualsiasi		

### DIMENSIONALE



### SCHEMA ELETTRICO



### MARCHI/APPROVAZIONI

