



Descrizione Interruttore non automatico scatolato  
 Sigla MSXM 1000  
 N. poli 3P  
 Corrente nominale 1000 A  
 Sganciatore -

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Norma di riferimento	IEC/EN 60947-2
Categoria di utilizzo	AC-23A, DC-22A
Frequenza nominale (Hz)	50 / 60
Tensione nominale di impiego (Ue)	690 Vac - 250 Vdc
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	8 kV
Categoria di sovratensione	IV
Tensione di isolamento (Ui)	800 V
Regolazione termica	-
Regolazione magnetica	-
Protezione del neutro	-
Potenza dissipata totale	186 W
Potere di chiusura nominale in cortocircuito (Icm)	17
Corrente ammissibile di breve durata per 0,3s (Icw)	10 kA
Regolazione I <sub>dn</sub>	-
Regolazione dt	-


#### CARATTERISTICHE MECCANICHE

Esecuzione	Fisso
Montaggio su guida DIN	No
Accessoriabile con comando motore	Sì
Interblocco compatibile	A leva - A filo
Terminali in dotazione	Anteriori prolungati FB
Posizione montaggio	Qualsiasi
Alimentazione monte/valle	Sì
Durata elettrica (415Vac)	4.000 cicli
Durata meccanica	10.000 cicli
Temperatura di impiego	-5°C +65°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C +65°C
Peso (kg)	10.4
Larghezza	210 mm
Altezza	273 mm
Profondità	103 mm

#### POTERE DI INTERRUZIONE ESTREMO ICU

220/240Vac	-	220/240Vac	-
400/415Vac	-	400/415Vac	-
440Vac	-	440Vac	-
525Vac	-	525Vac	-
690Vac	-	690Vac	-
250Vdc	-	250Vdc	-

### DIMENSIONALE





Scheda Tecnica Prodotto

GWD9451

MSX

MARCHI/APPROVAZIONI

