



Proiettore in pressofusione di alluminio con staffa zincatura elettrolitica e verniciata dello stesso colore del corpo. Dotato di scala goniometrica graduata per agevolare l'orientamento. Vano ottico e vano cablaggio separati. Vano ottico ad apertura frontale tramite viti, cambio lampada da parte posteriore tramite sportello e viti. Vetro piano spessore 5 mm temprato. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Ingresso alimentazione tramite PG13.5 per cavi di diametro 6.5 ÷ 13 mm. Ingresso per relè di sicurezza tramite PG11 per cavi di diametro 7 ÷ 10 mm. Parabola in alluminio 99.85% brillantato ossidato anodicamente. Piastra porta componenti in acciaio zincato. Morsettiera tripolare. Versione cablata e rifasata tramite corrispondente gruppo di alimentazione.

Applicazione	Esterno	Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK09	Classe isolamento	I
Superficie massima esposta al vento	0.392 m <sup>2</sup>	Superficie laterale esposta al vento	0.141 m <sup>2</sup>
Distanza minima dall'oggetto illuminato	3 m	Peso (kg)	24.1
Colore	Grigio grafite	Lampada	ST
Potenza lampada	1000 W	Corrente lampada	10.3 A
Attacco lampada	E40	Ottica	Simmetrica diffondente - ULOR: 0%
Codice Electrocod	2433		

### DIMENSIONALE



### CURVA FOTOMETRICA



### SIMBOLOGIA TECNICA



IP  
IP66

IK  
IK09



0.392 m<sup>2</sup>

3 m



### MARCHI/APPROVAZIONI

