# Scheda Tecnica Prodotto

## GW85066

Articoli in esaurimento

Proiettore in termoplastico per esterno di color grigio fumo con staffa zincata a caldo e verniciata dello stesso colore del corpo. Dotato di scala goniometrica graduata per agevolare l'orientamento. Vetro piano spessore 4 mm temprato e serigrafato; incernierato al corpo per un rapido accesso all'interno del proiettore. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Ingresso alimentazione tramite PG13.5 per cavi di diametro 6.5 ÷ 13 mm. Parabola in alluminio 99.85% brillantato ossidato anodicamente. Piastra porta componenti in acciaio zincato. Morsettiera bipolare per cavi 4 mm².

| | | | |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Esterno | Grado di protezione | IP65 |
| Resistenza agli urti | IK09 | Classe isolamento | II |
| Resistenza al filo incandescente | 650 °C | Superficie massima esposta al vento | 0.124 m² |
| Distanza minima dall'oggetto illuminato | 1 m | Peso (kg) | 4.3 |
| Colore | Grigio fumo | Tensione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Lampada | FSM | Potenza lampada | 2x26/32/42 W |
| Attacco lampada | GX24q-3 / GX24q-4 | Classe di efficienza lampade compatibili | A |
| Tipo alimentatore | Reattore elettronico EVG | Ottica | Simmetrica |
| Inquinamento luminoso | 0 cd/Klm | Garantito | 5 anni |
| Codice Electrocod | 2443 | | |

## DIMENSIONALE




## CURVA FOTOMETRICA




## SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**
IP65

**IK**
IK09

**GWT**
650 °C

0.124 m²

1 m

## MARCHI/APPROVAZIONI

CE

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 12/10/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty. - 1 of 1