Scheda Tecnica Prodotto

GW87254

Articoli in esaurimento

Valigetta di ricambio porta componenti elettrici in poliammide completamente asportabile e dotata di maniglia per agevolare le operazioni di smontaggio/montaggio ed il trasporto. Morsetto di alimentazione bipolare in doppio isolamento per cavi diamtero max. 2,5 mm². Portalampade di tipo ceramico. Cavi cablaggio rigidi 1-1.5 mm² in silicone doppio isolamento UG4G4. Versione biregime dotata di reattore con doppia uscita e dispositivo di commutazione elettronico programmabile.

Peso (kg)	3.1	Tensione	230 V - 50 Hz
Lampada	ST	Potenza lampada	100 W
Potenza ridotta	70 W	Attacco lampada	E40
Codice Electrocod	240		

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA

SIMBOLOGIA TECNICA

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero titolo informativo e aggiornati al 27/04/2024. Potranno essere modificati in ogni momento, per cui si invita sempre a prendere visione all'ultima versione pubblicata sul sito www.gewiss.com. Flussi e potenze sono soggetti a una tolleranza di +/- 10%. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono pubblicati all'indirizzo https://www.gewiss.com/it/en/company/landingpage/led-warranty.