


Apparecchio da incasso per controsoffitto modulare 600x600mm. Corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco. Diffusore plastico prismaticizzato. Sorgente luminosa Mid Power LED.

Applicazione	Interno	Tipologia	Stand alone
Installazione	Incasso	Dimensioni (mm)	600 x 600
Resistenza agli urti	IK03	Tensione	220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone
Potenza assorbita	22 W	Peso (kg)	3.1
Lampada	LED	Colore	Bianco
Flusso luminoso apparecchio (lm)	3100	Ottica	Diffondente
Grado di protezione	IP20	Classe isolamento	I
Tipo alimentatore	Driver Led in corrente continua	Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C
UGR	<=19	Garanzia	5 anni
Temperatura di colore	4000 K (CRI>80)	Sorgente	LED - Non sostituibile
Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++	Codice Electrocod	2419
LED Life Time (L80B50)	50000 h		

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER

INSTALLAZIONE
25°C
min
25°C
max

MARCHI/APPROVAZIONI

