


Apparecchio da incasso per controsoffitto modulare 600x600mm. Corpo in lamiera di acciaio verniciato bianco. Diffusore plastico prismaticizzato. Sorgente luminosa Mid Power LED.

Applicazione	Interno	Tipologia	Stand alone
Installazione	Incasso	Dimensioni (mm)	600 x 600
Resistenza agli urti	IK03	Tensione	220-240 V - 50/60 Hz
Tensione	220/240 V - 50/60 Hz - Stand alone	Potenza assorbita	28 W
Peso (kg)	4.3	Lampada	LED
Colore	Bianco	Flusso luminoso apparecchio (lm)	3100
Ottica	Dark Light	Grado di protezione	IP20
Classe isolamento	I	Tipo alimentatore	Driver Led in corrente continua
Temperatura di utilizzo	-25 +25 °C	UGR	<16
Garanzia	5 anni	Temperatura di colore	4000 K (CRI>80)
Sorgente	LED - Non sostituibile	Classe di efficienza LED integrati	A ÷ A++
Codice Electrocod	2419	LED Life Time (L80B50)	50000 h

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



IK

IK03



IP

IP20



CONSTANT
CURRENT
DRIVER



MARCHI/APPROVAZIONI

