





Arredo urbano in pressofusione di alluminio EN AB 46100 verniciata a polveri poliestere previo fondo epossidico e fosfocromatazione trivalente, con sistema di aereazione laterale mediante griglia in tecnopolimero. Sistema di chiusura a maniglia incassata e cavetto di ritenuta in acciaio. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Guarnizione siliconica antinvecchiamento. Doppio sezionatore bipolare di sicurezza per cavi 2,5 mm². Piastra porta componenti in PC. Cablaggio interno con cavi UG4G4 1mmq. Motori LED componibili (2-4) con dissipatore in estruso di alluminio dotato di lenti in PMMA. Innesco laterale per sbracci Ø60mm in pressofusione di alluminio con possibilità di regolazione inclinazione ±15°. Utilizzabile fino a 50°C di temperatura ambiente ma con riduzione della corrente di alimentazione secondo quanto indicato nel Manuale di istruzioni.

| | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Serie | URBAN [O3] | Ottica | Ciclopedonale - ULOR: 0% |
| Numero moduli | 4 (4x16 LED) | Temperatura di colore | 4000 K (CRI>70) |
| Temperatura di utilizzo | -25 +35 °C | Potenza assorbita | 105 W |
| Flusso luminoso apparecchio (lm) | 10560 | LED Life Time (L80B10) | 100000 h |
| LED LifeTime (L90B20) | 50000 h | Tensione | 220-240 V - 50/60 Hz |
| Peso (kg) | 11 | Colore | Grigio grafite |
| Resistenza alle sovratensioni | 8KV in modalità comune; 6KV in modalità differenziale | Sostituibilità sorgente luminosa | Da personale specializzato |
| Sostituibilità unità di alimentazione | Da personale specializzato | | |

DIMENSIONALE



CURVA FOTOMETRICA



SIMBOLOGIA TECNICA



MARCHI/APPROVAZIONI

