






Le unità di ricarica I-ON da parete sono le soluzioni JOINON per uso pubblico e semi-pubblico, progettate per ricaricare i veicoli elettrici e resistere ad ogni tipo di urto, sollecitazione, atto vandalico e agente atmosferico. Sono le prime ed uniche sul mercato ad essere garantite con il grado di protezione IP55. Lo speciale design consente alle unità di adattarsi in ogni contesto urbano ed a qualsiasi configurazione di parcheggio, con uno studio mirato sulla User Experience e la fruizione dei servizi per l'utente Driver. Sono disponibili con grafica standard JoinOn, personalizzabile su specifica richiesta.

<b>INPUT</b>		- Numero di prese (tipo)	1 (Tipo 2 anti-vandalo, con shutter) + 1 (Tipo F)
Morsetteria	1 x (3 x 10 mm <sup>2</sup> ) + 1 x (3 x 6 mm <sup>2</sup> )	Attivazione ricarica	Gestito localmente, via RFID
Corrente nominale	42 A	Human Interface	LED RGB e TFT Display
Potenza complessiva	10 Chilowatt	Connettività	No
<b>OUTPUT</b>		- <b>CARATTERISTICHE MECCANICHE</b>	-
Tensione nominale	230 V	Tipo di installazione e montaggio	A parete
Colore	Grigio, Testata RAL 7011	Potenza max.	7,4 kW per socket (2,3 kW per Tipo F)
Materiale	Lamiera d'acciaio	Protezione magnetotermica	Attualmente non presente
Trattamento esterno	Anti-corrosione ed anti-graffito	Tipo di protezione differenziale	Attualmente non presente
Grado di protezione	IP54	Contatore di energia	Sì (Tipo MID)
Resistenza agli urti	IK10	DC Leakage check	Attualmente non presente
Temperatura di utilizzo	-25 +50 °C	Riarmo protezioni da remoto	Attualmente non presente
Personalizzabile	Sì (frontale)		

### DIMENSIONALE



### SIMBOLOGIA TECNICA

**IP**      **IK**

IP54

IK10

### MARCHI/APPROVAZIONI

