






I prodotti I-FAST sono le soluzioni JOINON per la ricarica rapida in corrente continua ideali per ricaricare tutti i tipi di veicoli elettrici dotati di sistemi ad alta tensione in parcheggi privati o pubblici ad alta rotazione, autostrade, superstrade e aree di servizio. L'offerta comprende wallbox fino a 30 kW e stazioni fino a 480 kW. Sono caratterizzate da un design elegante e da finiture che le rendono un prodotto di arredo urbano ed extraurbano, con un display grafico per una migliore User Experience e fruizione dei servizi per l'utente EV Driver.

Specifiche potenza ingresso AC		-	Ambientale	-
Tensione di ingresso	3Φ 380 + 415 Vac	Temperatura di esercizio		-30°C + +50°C
Connessione in ingresso AC	3P+N+PE (Configurazione Wye), TN/TT	Umidità		5% ÷ 95% RH, senza condensa
Max. Corrente in ingresso	3Φ 460A	Altitudine		≤ 2.000 m
Frequenza	50 Hz / 60 Hz	Grado di protezione		IP55
Fattore di potenza	> 0.99	Resistenza agli urti		IK10 (non include schermo & modulo RFID)
Efficienza	>95%	Metodo di raffreddamento		Raffreddamento a ventola
Power specification - DC output		-	Meccanica	-
Intervallo tensione in uscita	CCS2: 150 + 950 Vdc	Dimensioni		1053 mm x 664 mm x 2037 mm
Max corrente in uscita	CCS2: 300A (picco 500A)	Peso		765 kg
Potenza max di uscita	240 kW	Lunghezza cavo		7 m
Precisione Tensione/Corrente	±2%	Protezioni		-
Interfaccia utente & controllo		-	Protezioni in ingresso	OVP, OCP, OPP, OTP, UVP, RCD, SPD
Schermo	21,5" LCD	Protezioni in uscita		SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD
Pulsanti	Pulsanti di funzionamento / Pulsante di arresto di emergenza	Normative		-
Autenticazione utente	RFID: support ISO 14443A/B, OCPP 1.6 JSON, OCPP 2.0.1, QR Code, App	Accessibilità		Altezza ridotta dei componenti per accessibilità universale
Misuratore energia	Misuratore DC integrato	Sicurezza		CE, CB
Comunicazione		-	Certificato	IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2
Esterna	Ethernet, Wi-Fi and 4G	Interfaccia di ricarica		DIN 70121, ISO 15118-2
Interna	CAN bus / RS485	Direttive nazionali		-
Soluzione pagamenti		-	-	-
Terminale di pagamento	No			

DIMENSIONALE



SIMBOLOGIA TECNICA

IP **IK**

IP55

IK10 (non include schermo & modulo RFID)

MARCHI/APPROVAZIONI



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09
Società soggetta alla direzione e coordinamento di
Polifin S.p.A

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
aggiornamento del 24/06/2026

Dati, misure, disegni e foto sono riportati a mero
titolo informativo.
Potranno essere modificati in ogni momento.