


Aparato de empotrar para falso techo modular 300x1200mm. Marco en aluminio inyectado con pintura termoplacada en horno. Difusor plástico con emisión "full light". Fuente luminosa Mid Power LED.

Aplicación	Interior	Instalación	De empotrar
Dimensiones (mm)	300 x 1200	Resistencia a impactos	IK04
Tensión	220 / 240 V - 50 / 60 Hz	Potencia de sistema	40 W
Peso (kg)	3.4	Lámpara	Led
Color	Blanco	Lumen Output (lm)	3450
Grado de protección	IP20 - IP40	Clase aislamiento	II
Tipo de alimentador	Driver Led	Temperatura de uso	-25 +40 °C
UGR	<=19	Garantía	5 años
Temperatura de color	3000 K (CRI>80)	Clase de eficiencia LEDs integrados	A + A++
Código Electrocod	2419	Vida útil LED (L70B30)	50000 h

DIMENSIONAL



CURVA FOTOMÉTRICA



SIMBOLOGÍA TÉCNICA



IK
IK04



IP
IP20 - IP40



MARCAS/APROBACIONES



Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso - Última actualización 14/11/2019