Ficha Técnica Producto

GW95706

Serie 90 RCD

Descripción	INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Código	SD
Nº polos	2P
N. módulos	4
Corriente nominal	40 A
Corriente diferencial nominal	30 mA
Tipo	B[IR]
Tensión nominal (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1, 62423)	230/240 V

Norma de referencia	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, IEC/EN 62423	Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Categoría de sobretensiones	III	Nivel de inmunidad (8/20 µs)	3000 A
Sección cable rígido	<25	Sección cable flexible	<25
Par nominal de apriete	2,5 Nm	Doble conexión	SI (sólo parte inferior)
Temperatura de empleo	-25 +45 °C	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Número de maniobras eléctricas	≥ 10.000	Número de maniobras mecánicas	≥ 10.000
Compatibilidad con auxiliares eléctricos	Si	Compatibilidad con ReStart	No
Posición de montaje	Cualquier		

DIMENSIONAL



WIRING DIAGRAM



2P - 4 MÓDULOS

MARCAS/APROBACIONES

CE

GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Última actualización 26/04/2024

Datos, medidas, dibujos y fotos son mostrados solamente a título informativo, siendo posible su modificación sin previo aviso