



**Leírás Kismegszakító**

Cikkszám MT 100

Pólusok száma 1P

Modulok száma 1


Névleges áramerősség 32 A

Jelleggörbe B

Névleges feszültség 230-400 V

Szabvány	EN 60898, EN 60947-2	Névleges frekvencia	50/60 Hz
Megszakítási kapacitás EN 60898 230V (Icn)	10000 A	Megszakítási kapacitás EN 60898 (Ics)	0,75 x Icn
Megszakítási kapacitás EN 60947-2 230V (Icu)	12.5 kA	Megszakítási kapacitás EN 60947-2 (Ics)	50% Icu
Szigetelési feszültség (Ui)	500 V	Maximális feszültségimpulzus terhelhetőség (Uimp)	4 kV
Minimális üzemi feszültség	12V ac/dc	Maximális üzemi feszültség	440V AC / 220V DC
Elektromos tartósság	10.000	Mechanikai tartósság	20.000
Merev huzal keresztmetszete	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>	Rugalmas huzal keresztmetszete	<=1x35 - <=2x16 - <=1x16+2x10 mm <sup>2</sup>
Névleges meghúzási nyomaték	2 Nm	Üzemi hőmérséklet	-25 +60°C
Tárolási hőmérséklet	-40 +70 °C	Elektronikai kód	1411

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

