




Seria wolnostoj?cych, na?ciennych oraz pustych, samono?nych skrzynek przewidzianych do monta?u osprz?tu modu?owego Chorus.. Skrzynki wolnostoj?ce oraz na?cienne s? dost?pne w kolorze bia?ym oraz czarnym i wymagaj? uzupe?nienia o uchwyty oprawek Chorus oraz ramki One.. Skrzynki samono?ne wykonane w kolorze szarym RAL 7035 dost?pne s? w wykonaniu o stopniu ochrony IP40 oraz IP55.; oba rodzaje posiadaj? przet?oczenia do wykonania otworów, natomiast wersja wodoszczelna posiada przezroczyst? membran? odporn? na dzia?anie promieni UV.. Skrzynki i obudowy samono?ne przystosowane s? do mocowania zacisku uziemienia..

Opis	4 zespo?y	Kolor	Satynowa biel
Charakterystyka	Bezhalogenowy	Wspornik	GW16804
Odpowiedni do p?ytek	Jeden	Moment dokr?cania moment dokr?cania ?rub	0.8 Newton/Meter
?red. zewn. LxHxD (mm)	140x90x46	Próba roz?arzonym drutem	650 °C
Twardo?? kulkowa	70 °C	Norma	(EN 60670-1)
Monta? Temperatury	-5 +60 °C	Electrocod	0212

## DIMENSIONAL



## TECHNICAL SYMBOLOGY

**HF**  
HALOGEN FREE

**GWT**

650 °C



70 °C



## STANDARDS/APPROVALS

