



Komora do montażu naściennego zgodna ze standardem niemieckim wyposażona w dwubiegunowe blokady zacisków oraz dwa wymienne kołnierze (2 kołnierze z wybitymi elementami).

Klasa Izolacji	II	Kolor	Szary RAL 7035
Śred. zewn. LxHxD (mm)	298x570x140	Ochrona IP	IP65
Montaż	Montaż naścienny	Odporność na wstrząsy	IK07
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Blok zaciskowy N (mm ²)	(6x25)+(20x10)
Blok zaciskowy T (mm ²)	(6x25)+(20x10)	Liczba modułów EN 50022	36 (12x3)
Próba rozżarzonym drutem	750 °C	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Twardość kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm ²)	N (6x35)+(20x10)
Biegun 2 (mm ²)	E (6x35)+(20x10)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS

