



Komora do monta?u podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ?cian ceglanych, wyposa?ona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II	Kolor	RAL 9003 bia?y
?red. zewn. LxHxD (mm)	713x335x92,5	Ochrona IP	IP40
Monta?	Obudowy do monta?u podtynkowego	Moc rozpraszalna (W)	60
Odporno?? na wstrz?szy	IK07	Drzwiczki Kolor	Pusty
Blok zaciskowy N (mm ²)	(2x25)+(6x16)+(22x10)	Blok zaciskowy T (mm ²)	(1x25)+(5x16)+(22x10)
Liczba modu?ów EN 50022	48+8 (12x4)	Próba roz?arzonym drutem	750 °C
Do ?cian	Murowany	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871
Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C	Electrocod	0310
Twardo?? kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm ²)	N (2x25)+(6x16)+(22x10)
Biegun 2 (mm ²)	E (1x25)+(5x16)+(22x10)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP40

IK

IK07

GWT

750 °C



-15 ÷ +60°C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice