




Komora do monta?u podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ?cian gipsowych, wyposa?ona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	RAL 9003 biały
Ochrona IP	IP40	Monta?	Obudowy do monta?u podtynkowego
Moc rozpraszalna (W)	16	Odporno?? na wstrz?sy	IK08
Drzwiczki Kolor	Pusty	Blok zaciskowy N (mm <sup>2</sup> )	(1x25)+(3x16)+(14x10)
Blok zaciskowy T (mm <sup>2</sup> )	(1x25)+(3x16)+(14x10)	Liczba modu?ów EN 50022	12+2
Próba roz?arzonym drutem	850 °C	Do ?cian	P?yta kartonowo-gipsowa
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Twardo?? kulkowa	70 °C
Biegun 1 (mm <sup>2</sup> )	N (1x25)+(3x16)+(14x10)	Biegun 2 (mm <sup>2</sup> )	E (1x25)+(3x16)+(14x10)



### DIMENSIONAL



### TECHNICAL SYMBOLOGY

 EN 61140 II (zgodnie z normami IEC 61140)	<b>IP</b> IP40	<b>IK</b> IK08	<b>GWT</b> 850 °C	 -15 ÷ +60°C	 70 °C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

### STANDARDS/APPROVALS

