



Komora do montażu podtynkowego zgodna ze standardem francuskim wyposażona w wielobiegunowe blokady zacisków. Ściany z wybitymi elementami.

Klasa Izolacji	II	Kolor	Biały RAL 9016
Śred. zewn. LxHxD (mm)	250x225x93.5	Ochrona IP	IP30
Montaż	Montaż naścienny	Odporność na wstrząsy	IK07
Liczba modułów EN 50022	13	Próba rozżarzonym drutem	750 °C
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; NF C 61-910	Temperatura robocza	-25 +60 °C
Electrocod	0321	Twardość kulkowa	70 °C
Blok zaciskowy przewodu uziemiającego (mm²)	E(3x25)+(12x4)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP30

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice