Product Data Sheet

GW40161

Seria 40 CDi

Komora do montażu podtynkowego zgodna ze standardem niemieckim przeznaczona do ścian gipsowych, wyposażona w dwubiegunowe blokady zacisków.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	RAL 9003 biały
Ochrona IP	IP40	Montaż	Obudowy do montażu podtynkowego
Moc rozpraszalna (W)	16	Odporność na wstrząsy	IK08
Drzwiczki Kolor	Pusty	Blok zaciskowy N (mm²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)
Blok zaciskowy T (mm²)	(1x25)+(3x16)+(14x10)	Liczba modułów EN 50022	12+2
Próba rozżarzonym drutem	850 °C	Do ścian	Płyta kartonowo-gipsowa
Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1; DIN 43871	Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C
Electrocod	0320	Twardość kulkowa	70 °C
Biegun 1 (mm²)	N (1x25)+(3x16)+(14x10)	Biegun 2 (mm²)	E (1x25)+(3x16)+(14x10)

DIMENSIONAL



TECHNICAL SYMBOLOGY

EN 61140
II (zgodnie z normami IEC 61140)

IP
IP40

IK
IK08

GWT
850 °C

-15 ÷ +60°C

70 °C

STANDARDS/APPROVALS

GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 17/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice