




Seria komór z zabezpieczeniami IP 40 do montażu podtynkowego oferuje rozmiary od 2 do 72 modułów dostępnych z dymionymi przezroczystymi drzwiami (doskonale nadającymi się do zastosowań handlowych i przemysłowych) lub z pustymi drzwiami (idealnymi do zastosowań domowych). Mogą być wyposażone w dwubiegowe i jednobiegowe blokady zacisków, 80 A i 125 A, z okablowaniem rubowym - pozwalają na tworzenie prostego i uporządkowanego okablowania przy skróconym czasie konfiguracji komory.

Klasa Izolacji	II (zgodnie z normami IEC 61140)	Kolor	Biały RAL 9016
Wymiary zewnętrzne LxHxD (mm)	240x195x85	Ochrona IP	IP40
Montaż	Do ściany murowanej	Moc rozpraszalna (W)	20
Odporność na wstrząsy	IK08	Prąd wyjściowy	400 V
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Liczba modułów EN 50022	8
Prąd roboczy	125 A	Próba rozładowanym drutem	650 °C
Temperatura robocza	-15 ÷ +60°C	Rodzaj materiału	Bezhalogenowe zgodnie z normą EN 50267-2-2
Electrocod	0311	Twardość kulkowa	70 °C
Norma	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49	Izolacja wyjściowa	750 V
Maks. montowalna Bloki zaciskowe	1 x 8 modułów		





DIMENSIONAL



		A	B	C	N	D	E	F	G	H	I	L	M
8M	GW 40 604	193	240	12	97	75	48	14	105	90	162	200	85
	GW 40 884												
12M	GW 40 605	270	330	16	101	75	48	17	118	122	230	290	85
	GW 40 885												
18M	GW 40 608	310	465	16	101	75	48	17	165	145	280	427	85
	GW 40 888												

TECHNICAL SYMBOLOGY

II (zgodnie z normami IEC 61140)	IP40	IK08	650 °C



STANDARDS/APPROVALS

