



Komora do monta?u na?ciennego zgodna ze standardem niemieckim wyposa?ona w dwubiegunowe blokad?y zacisków oraz dwa wymienne ko?nierze (2 ko?nierze z wybitymi elementami).

Klasa Izolacji	II	Kolor	Szary RAL 7035
?red. zewn. LxHxD (mm)	298x420x140	Ochrona IP	IP65
Monta?	Monta? na?cienny	Odporno?? na wstrz?sy	IK07
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Blok zaciskowy N (mm ²)	(3x25)+(10x10)
Blok zaciskowy T (mm ²)	(3x25)+(10x10)	Liczba modu?ów EN 50022	24 (12X2)
Próba roz?arzonym drutem	750 °C	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Twardo?? kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm ²)	N (3x35) + (10x10)
Biegun 2 (mm ²)	E (3x35) + (10x10)		



DIMENSIONAL

TECHNICAL SYMBOLOGY



II

IP

IP65

IK

IK07

GWT

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 26/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice