



Komora do monta?u na?ciennego zgodna ze standardem niemieckim wyposa?ona w dwubiegunowe blokady zacisków oraz jeden ko?nierz (1 ko?nierz z wybitymi elementami oraz 1 ko?nierz z d?awikami kablowymi szybkiego monta?u).

Klasa Izolacji	II	Kolor	Szary RAL 7035
?red. zewn. LxHxD (mm)	298x260x140	Ochrona IP	IP65
Monta?	Monta? na?cienny	Odporno?? na wstrz?sy	IK07
Drzwiczki Kolor	Przezroczysty przydymiony	Blok zaciskowy N (mm <sup>2</sup> )	(3x25)+(10x10)
Blok zaciskowy T (mm <sup>2</sup> )	(3x25)+(10x10)	Liczba modu?ów EN 50022	12
Próba roz?arzonym drutem	750 °C	Norma	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Temperatura robocza	-25 +60 °C	Electrocod	0321
Twardo?? kulkowa	70 °C	Biegun 1 (mm <sup>2</sup> )	N (3x35) + (10x10)
Biegun 2 (mm <sup>2</sup> )	E (3x35) + (10x10)		



## DIMENSIONAL

### TECHNICAL SYMBOLOGY



II

**IP**

IP65

**IK**

IK07

**GWT**

750 °C



-25 +60 °C



70 °C

### STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via A. Volta, 1  
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy  
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com  
sat@gewiss.com  
Last update 27/04/2024

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice